Additivo SANIFICANTE VH 2020

- AVEC DES IONS ARGENT
  CONTIENE IONES DE PLATA
- ÉCOLOGIQUE
  ECOSOSTENIBLE
- ANTIBACTÉRIEN
  ANTIBACTERIAL
- EFFICACITÉ TESTÉE
  EFICACIA PROBADA
- FACILE À UTILISER
  FÁCIL DE UTILIZAR
- POLYVALENT
  VERSÁTIL



VALPAINT®

FR/ES

Additivo SANIFICANTE VH 2020

F Il s'agit d'un additif à l'eau conçu avec la force technologique innovante des ions argent. Ajouté à des produits décoratifs VALPAINT bien précis, il confère une protection intégrale et durable de la surface contre l'attaque de bactéries, levures, moisissures et algues. La peinture mélangée avec l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 peut réduire de 99% la charge bactérienne de « Escherichia coli » ou du « Staphylococcus aureus », son efficacité est testée selon la norme ISO 22196.
CARACTÉRISTIQUES : Pour obtenir les propriétés antimicrobiennes, il faut verser 10 G d'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020, (égal à 1 bouchon du flacon), dans 1 L de produit VALPAINT.
L'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 n'altère pas la fonctionnalité, les performances et l'effet esthétique de la peinture décorative.
PRÉPARATION DU SUPPORT : Si le support devant être traité présente une patine biologique, autrement dit la présence de bactéries, lichens, champignons ou algues, qui provoquent une détérioration esthétique et structurelle progressive du mur, outre qu'un abaissement drastique de la salubrité de l'espace, il faut retirer et éliminer ces patines en nettoyant la surface avec de l'eau oxygénée 10 volumes.
Éviter d'utiliser l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 sur des surfaces à pH basique. Dans ce cas, il faut bien faire sécher le support à base de ciment ou passer un primaire avant l'application du produit contenant l'additif.
UTILISATION DE L'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 : Bien agiter avant l'utilisation et ajouter directement aux peintures décoratives VALPAINT, en mélangeant soigneusement avant l'application.
IMPORTANT : Après l'ajout de l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020, le produit doit être appliqué dans les 4 - 5 jours suivants pour ne pas perdre ses qualités.
L'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 ne doit pas être ajouté :
- aux fonds (PRIMART 600 ou PRIMER 400, PRIMER 900, PRIMER 1000, PRIMER 1200) ;
- aux produits à base de chaux (ARTECO' 1, METEORE 10, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE) ;
- aux produits suivants : GEL EP40 + CT50, KLONDIKE FERRO et VALMETAL

N.B. : Les peintures émail diluables à l'eau V55 MATT et V88 SATINE', dont le lot de production est postérieur au 1er juin 2020 (B01530F), contiennent déjà l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 (comme précisé dans les informations techniques de l'étiquette).
CONSEILS D'UTILISATION : La peinture, avec l'ajout de l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 acquiert une fonction antibactérienne et assainissante des espaces où elle est appliquée, son efficacité est testée selon la norme ISO 22196. Les ions argent arrivent à éliminer la charge bactérienne transportée par l'air sur les murs si elle entre en contact avec celle-ci. Pour pouvoir maintenir cette fonctionnalité, il faut veiller à la propreté de la surface traitée en la dépoussiérant fréquemment.
Rendement : ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020, 10 G par litre de produit. **Conditionnement :** 0,100 - 0,400 L. **Température d'application :** entre +5°C et +30 °C.
Nettoyage des outils : à l'eau. **Conservation :** après utilisation, fermer de manière étanche et conserver à une température comprise entre +5°C et +30°C.
Stabilité : 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts et à l'écart de sources de chaleur ou de rayons UV.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES : Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans les cours d'eau, les évacuations, etc.
AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR : N.B. : Les renseignements fournis, d'après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux conseils et suggestions fournis. Nous conseillons d'effectuer un essai d'application complet sur une petite surface pour s'assurer du résultat et notamment de l'adhérence, de la résistance et de l'aspect final. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contrôle l'effet et la couleur obtenue.

E Es un aditivo al agua para interiores desarrollado con la innovadora fuerza tecnológica de los iones de plata. Añadido a determinados productos decorativos VALPAINT, asegura una protección integral y duradera de la superficie contra el ataque de bacterias, levaduras, moho y algas. La pintura aditivada con ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 puede reducir en un 99% la carga bacteriana de "Escherichia coli" o de "Staphylococcus aureus", con eficacia probada según la norma ISO 22196.
CARACTERÍSTICAS: Para activar las propiedades antimicrobianas hay que verter 10 gramos de ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 (1 tapón del frasco) en 1 litro de producto VALPAINT.
El ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 no altera la funcionalidad, las prestaciones y el efecto estético de la pintura decorativa.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Si la superficie presenta una pátina biológica, es decir que hay bacterias, líquenes hongos o algas, que conducen a un gradual deterioro estético y estructural de la pared y a una drástica reducción de la salubridad del ambiente, es necesario quitar y eliminar la pátina limpiando la superficie con Agua Oxigenada 10 volúmenes.
Evitar el uso del ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 sobre superficies con pH básico; en este caso es necesario dejar fraguar bien el soporte a base de cemento o aplicar un prímer antes de la aplicación del producto aditivado.
USO DEL ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020: Agitar bien antes de usar, añadir directamente a las pinturas decorativas VALPAINT y mezclar bien antes de la aplicación.
IMPORTANTE: Después del añadido del ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020, el producto debe ser aplicado en un plazo de 4 - 5 días para no perder sus cualidades.
EL ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 no se debe añadir:
- a los fondos (PRIMART 600 o PRIMER 400, PRIMER 900, PRIMER 1000, PRIMER 1200);
- a los productos a base de cal (ARTECO' 1, METEORE 10, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE);
- a los siguientes productos: GEL EP40 + CT50, KLONDIKE FERRO y VALMETAL

Nota: Los hidroesmaltes V55 MATT y V88 SATINE' de todos los lotes de producción sucesivos al 01 de junio de 2020 (B01530F) ya contienen el ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 (como se especifica en la etiqueta).
RECOMENDACIONES DE USO: Con el añadido del ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020, la pintura adquiere una función antibacteriana y esterilizante en los ambientes donde se aplica, de eficacia probada según la norma ISO 22196. Los iones de plata eliminan la carga bacteriana transportada por el aire a las paredes al entrar en contacto con éstas. Para poder conservar esta función es necesario mantener limpia la superficie tratada, desempolvándola con frecuencia.
Rendimiento: 10 g de ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 cada 1 litro de producto. **Envases:** 0,100 - 0,400 l **Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +30°C. Limpieza de las herramientas: con agua. **Conservación:** una vez utilizado, cerrar herméticamente y conservar a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C. **Estabilidad:** 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir, lejos de fuentes de calor y de los rayos UV.
NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagües, etc.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: Nota: La información suministrada, que se basa en nuestra experiencia, es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicación, no asumimos ninguna responsabilidad con respecto a los consejos y las sugerencias proporcionados. Se aconseja ejecutar el ciclo de aplicación completo sobre una superficie pequeña para comprobar el resultado, especialmente la fijación, la resistencia y el aspecto final. Continuar con la decoración controlando constantemente el efecto y el color obtenido.

VALPAINT®
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it - **AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015**